騒音計1台で、音源探査! 音収録! 音分析! 音判定!

高機能型騒音計
LA-3260/3560/3570

2012年発売

LA-3560
精密騒音計
Class1

LA-3570
精密騒音計
Class1

LA-3260
普通騒音計
Class2

騒音計「LA-3260/3560/3570」は、機械などの動作音測定や録音、分析に使える高機能騒音計です。

【 特長 】

- 3.5インチの見やすい大画面表示
- ダイレクトキーの採用で簡単操作
- 110 dB の広いリニアリティレンジ
- 可聴域 （～20kHz)の測定が可能(LA-3560)
- ヘッドホンで聞きながら、計測、録音が可能
- 簡易的な音源探査が可能
- オプション機能の追加により
  サウンドアナライザ、サウンドレコーダ、
  サウンドコンパレータ、音質評価機 へと進化

適合規格 ： 計量法 、JIS C 1509-1 、IEC-61672-1

従来機種では不可能であった「録音データを本体で再生すること」が、できるようになりました。 出張先や現場でデータ測定をする場合、その場で録音の成否を確認することができます。

*録音は、LA-0354の装着が必要

無響室などで測定する際、測定中の音をヘッドホンなどで聞きながら計測することを可能にしました。
マイクロホン部をケーブルで延長することで、動作音を確認しながら測定することができます。

「オクターブ機能」を追加することで、特定の音域のみを抜き出して聞くことができ、異音を抽出することができるようになりました。 さらに、マイクをかざすことで、簡易的な音源探査に有効です。

*フィルタは、LA-0351or 0352の装着が必要

【高機能騒音計　価格一覧】

LA-3260	高機能 普通騒音計(ｸﾗｽ2)	¥280,000 (税込:¥294,000)	クラス2でありながら高機能を実現
LA-3560	高機能 精密騒音計(ｸﾗｽ1)	¥350,000 (税込:¥367,500)	可聴域(～20kHz)の測定が可能　ｵｽｽﾒ!
LA-3570	高機能 精密騒音計(ｸﾗｽ1)	¥498,000 (税込:¥522,900)	無響室での微小音測定に最適(高感度)

注)検定料については、お問合せ下さい。 推奨ﾍｯﾄﾞﾎﾝは、カタログを参照下さい。

＜ｵﾌﾟｼｮﾝ機能＞

LA-0351	1/1ﾘｱﾙﾀｲﾑｵｸﾀｰﾌﾞ分析機能	¥150,000 (税込:¥157,500)	ｸﾞﾗﾌ表示、ﾌｨﾙﾀ音源探査機能、NC値表示
LA-0352	1/3ﾘｱﾙﾀｲﾑｵｸﾀｰﾌﾞ分析機能	¥150,000 (税込:¥157,500)	ｸﾞﾗﾌ表示、ﾌｨﾙﾀ音源探査機能
LA-0353	FFT分析機能	¥150,000 (税込:¥157,500)	狭帯域な周波数分析(FFT)機能
LA-0354	サウンドレコーディング機能	¥150,000 (税込:¥157,500)	録音(高サンプリング)、SD/SDHCに保存
LA-0355	コンパレータ機能	¥100,000 (税込:¥105,000)	音圧レベル(瞬時、平均等)による判定機能
LA-0356	データロギング機能	¥ 50,000 (税込:¥ 52,500)	瞬時値の高応答データ(10msec)の保存
LA-0357	外部電源動作機能	¥ 30,000 (税込:¥ 31,500)	外部電源と連動させ、電源のON/OFF
LA-0358	ラウドネス演算機能(定常音)	¥ 50,000 (税込:¥ 52,500)	DIN45631の規格に基づいた音質評価

録音データは、弊社Oscope2(音質評価ソフト),DS-2000/3000解析ソフトで、校正不要で二次解析が可能となります。

シンプル機能の騒音計(環境騒音の計測に最適)

積分平均サウンドレベルメータ

Class1
LA-4440 (精密騒音計)
Class2
LA-1410/1440 (普通騒音計)

適合規格:計量法,JIS C 1509-1,IEC-61672-1

LA-1410	¥130,000 (税込:¥136,500)	ｸﾗｽ2 ｼﾝﾌﾟﾙ ﾓﾃﾞﾙ
LA-1440	¥175,000 (税込:¥183,750)	ｸﾗｽ2, ｵｰﾄﾒﾓﾘ搭載ﾓﾃﾞﾙ
LA-4440	¥250,000 (税込:¥262,500)	ｸﾗｽ1,ｵｰﾄﾒﾓﾘ 搭載ﾓﾃﾞﾙ

注)検定料については、お問合せ下さい。

【特 長】

・時間平均サウンドレベル(Leq)を含む7つの騒音指標を同時に計測・選択表示

Lp(瞬時値) ,Leq(平均値),L_E(暴露値),Lmax(最大値),Lmin(最小値),Lpk(ピーク値), L_N(時間率)

・騒音計のマイクロホン部と本体部を切り離し、専用の同軸ケーブルで長距離延長可能

騒音計のマイクロホン部と本体部を切り離し、専用の同軸ケーブルを使用して、
長距離延長することが出来ます。これにより、遠隔での測定を簡単に実現することができます。

お客様へのお願い　当社製品(役務を含む)を輸出または国外へ持出す際の注意について
当社製品(役務を含む)を輸出または国外へ持出す場合は、外為法(外国為替及び外国貿易法)の規定により、リスト規制該当品であれば、経済産業大臣へ輸出許可申請の手続きを行ってください。また非該当品であれば、通関上何らかの書類が必要となります。尚、非該当品であってもキャッチオール規制に該当する場合は、経済産業大臣へ輸出許可申請が必要となります。お問合せは、当社の最寄りの営業所または当社総務法務課(電話045-476-9707)までご連絡ください。

●記載事項は変更になる場合がありますので、ご注文の際はご確認ください。

⚠注意　●機器を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●代理店・販売店

株式会社 小野測器

〒222-8507　神奈川県横浜市港北区新横浜3-9-3　TEL.(045)935-3888

お客様相談室　フリーダイヤル 0120-388841
受付時間:9:00～12:00／13:00～18:00(土・日・祝日を除く)

北関東 (028)684-2400　浜松 (053)462-5611　広島 (082)246-1777
埼玉 (048)474-8311　トヨタ (0565)31-1779　九州 (092)432-2335
首都圏 (045)935-3838　中部 (052)701-6156　海外 (045)935-3918
沼津 (055)988-3738　関西 (06)6386-3141

ホームページアドレス | http://www.onosokki.co.jp/
E-mailアドレス | webinfo@onosokki.co.jp

PRINTED WITH SOY INK ●このカタログは、環境にやさしい「植物性大豆油インキ」「再生紙」を使用しています。